

Bestellformular Statik

Bauherr:

Bauort:

Straße:

Straße:

PLZ:

PLZ:

Ort:

Ort:

Ansprechpartner:

Rufnummer:

E-Mail:


**Textile
Sonnenschutz Technik**
sonnensegel-nach-mass.de

allgemeine Informationen:

- ✓ Ist eine Baugenehmigung erforderlich?
- ✓ Angaben zum Baugrund und Grundwasser
- ✓ Im Anhang benötigen wir:
 - Grundrisszeichnung mit Angaben der Mastabstände und der Geländehöhen
 - Lage der geplanten Fundamente und der angrenzenden Bebauung

nach Skizze:	<u>Pfosten 1</u>	<u>Pfosten 2</u>	<u>Pfosten 3</u>	<u>Pfosten 4</u>
Gesamtlänge:	_____	_____	_____	_____
Länge ab GOK* :	_____	_____	_____	_____
Überdeckung	_____	_____	_____	_____
Fundament- OK* :	_____	_____	_____	_____
Einstand:	<u>0,50m</u>	<u>0,50m</u>	<u>0,50m</u>	<u>0,50m</u>

*OK=Oberkante *GOK=Geländeoberkante

Zusätzliche Informationen:

Der Einstand der Pfosten beträgt nach statischen Erfordernissen mindestens 50cm. Mögliche Grasnarben, Kiesel oder Bodenbelag können je nach Projekt hinzu- gerechnet werden. Die Befestigung des Sonnensegels liegt ca. 10cm unter dem verschweißten Deckel. Wasserdichte Segel brauchen eine Neigung von 20-30%, wasserdurchlässige Segel 5-10%, dieses muss bei der Planung der Pfosten berücksichtigt werden.

Anzahl beiliegender Seiten: ____ Stück

Ort, Datum: _____

Unterschrift: _____

