Bestellformular Statik

Bauherr:

Straße:
PLZ:
Ort:
Ansprechpartner:
Rufnummer:
E-Mail:

Bauort:

Straße:
PLZ:
Ort:

Textile Sonnenschutz Technik
sonnensegel-nach-mass.de

allgemeine Informationen:

- ✓ Ist eine Baugenehmigung erforderlich?
- ✓ Angaben zum Baugrund und Grundwasser
- ✓ Im Anhang benötigen wir:
  - Grundrisszeichnung mit Angaben der Mastabstände und der Geländehöhen
  - Lage der geplanten Fundamente und der angrenzenden Bebauung

nach Skizze:	Pfosten 1	Pfosten 2	Pfosten 3	Pfosten 4
Gesamtlänge:	_____	_____	_____	_____
Länge ab **GOK***:	_____	_____	_____	_____
Überdeckung Fundament-**OK***:	_____	_____	_____	_____
Einstand:	**0,50m**	**0,50m**	**0,50m**	**0,50m**

*OK=Oberkante *GOK=Geländeoberkante

Zusätzliche Informationen:
Der Einstand der Pfosten beträgt nach statischen Erfordernissen mindestens 50cm. Mögliche Grasnarben, Kiesel oder Bodenbelag können je nach Projekt hinzu-gerechnet werden. Die Befestigung des Sonnensegels liegt ca. 10cm unter dem verschweißten Deckel.

Wasserdichte Segel brauchen eine Neigung von 20-30%, wasserdurchlässige Segel 5-10%, dieses muss bei der Planung der Pfosten berücksichtigt werden.

wasserdichtes Material _____

wasserdurchlässiges Material_____

Ort, Datum: _____

Unterschrift:_____

